

スマートIPカメラ仕様書

Model IIRST-03 (P2P型) デスク/壁用



項目	詳細	項目	詳細
1 設置環境	屋内	22 電源(V)	5V, 2A
2 動作スタイル	上下左右回転型	23 消費電力(W)	10,
3 視野角(度)	69度	24 操作温度(°C)	40
4 夜間撮影	赤外線ナイトビジョンの距離(m):7	25 保存温度(°C)	-10~50°C,
5 最低照度(ルクス)	0.4,	26 湿度(%)RH	10%~80%,
6 ビデオフレームレート	30(FPS)	27 サイズ(長さ×高さ×幅、mm)	16.4*16.3*14mm ,
7 対物センサー	CMOS,	28 重量(g)	650,
8 解像度	100万画素、30万画素、10万画素、切り替え可能	29 サポートモバイルシステム	Android, iPhone OS,
9 ビデオ圧縮	H.264, MJPEG	30 PCのサポートOS	Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98と Vista, 7, 8
10 ビデオ調整	自動逆光補正, オートホワイトバランス, コントラスト調整可, 明るさ調節可,	31 サポートブラウザ	IE, Google Chrome, Firefox, Safari,
11 OSD	時刻および任意の文字を画面に挿入可能	32 クライアントソフトウェア	スマートホンアプリ
12 オーディオ出力	内臓スピーカー付、外部端子付き	33 クライアントソフトウェア	PC専用ソフト
13 オーディオ入力	内臓マイク付	34 追加機能	プラグアンドプレイ, IRカット, リモートアクセス, モーション検出, デイナイト,
14 オーディオ圧縮規格		35 双方向会話	可能
15 ネットワークインタフェース	Wi-Fi/802.11/b/g/n RJ45 10/100 Mbの自動適応イーサネットスロット,	36 ユーザーアカウントの設定(レベル)	3セキュリティレベル,
16 サポートされるプロトコル	SMTP, DHCP, TCP/IP, DNS, FTP, PPPoE, UPNP, DDNS, HTTP,	37 オンラインユーザー	同時にモニターできる人数4,
17 ワイヤレスセキュリティ	WPA2, WPA, WEP,	38 ファームウェアの更新	はい,
18 IPモード	スタティックIPアドレス, ダイナミックIPアドレス,	39 パン/チルト水平(度)	335度
19 記録様式	記録は、マイクロSDカードメモリーで行う。	40 パン/チルト垂直(度)	90度
20 DDNS(無料)	はい,	41 OS	Linux (embedded)
21 アラームアクション	現場で警報, 電子メール写真, FTP写真,	42 認証	ISO, FCC, CE, RoHS