

NVR ネットワークビデオレコーダ仕様

IIR 提供

Model:WNK401		
ビデオストリーム	最大4チャンネルが2重様式（記録と表示）	
ビデオ画質	30fps/960P(1280×960)/720P(1280×720)30fps	
モニター画面精度	1080P(1920×1080)/960P(1280×960)/720P(1280×720)	
イメージモーション検出	チャンネル毎にモーション検出点を設定、6レベルの感度設定	
再生方式	4CH 同時に可能	
録画方法	手動、自動、動的検出、警告トリガー	
バックアップ方法	U disk, USB 携帯 HDD, USB DVE-RW, ネット録画とバックアップ	
運用方法	マウスを利用	
録画方法	Local HDD, またはネットワーク	
	Video 入力	4×(1280*720/1280*960) IP camera
	Audio 入力	1CH network audio input
	Video 出力	1ch VGA+1ch HDMI
	Audio 出力	1ch RCA Output
	Network ポート	1RJ45, 10M/100M イーサー LAN port, 3 for IPC 直結, 1 個の無線（WFS/WLAN）ポート
	USB ポート	2 個の高速 USB 2.0 ports
	無線ポート	WIFI(IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n)
HDD（別売）	1個の SATA HDD, 最大容量4TB	
携帯方式	(iPhone, Android) スマートホン	
電源	DC12V/2.6A	
動作環境	-10~50 °C, 10%~湿度90%	
大きさ	260*240*43mm	

IIR Ltd.
アイ・アイ・アール株式会社

<http://iirstar.com>
[mail:support@iirstar.com](mailto:support@iirstar.com)